



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Концевой выключатель
Специальная область применения продукта	Для работы в сложных условиях
Краткое название устройства	XC2J
Тип корпуса	Фиксированный
Тип головки	Поворотная головка
Материал	Металл
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Термопласт рычаг с роликом, изменяемой длины
Активация выключателя	30° кулачком
Тип подвода	Подвод сбоку, 2 направления
Количество полюсов	1
Работа контактов	Мгновенное действие
Мин. момент срабатывания	0.3 Н·м
Макс. скорость активации	1.5 м/с

Дополнительные характеристики

Монтаж	Корпусом
Электрическое соединение	Винтовые зажимы, 1 x 0,5...2 x 2,5 мм ²
Кабельный ввод	1 ввод со встроенным кабельным сальником, наружный диаметр кабеля: 6...13.5 мм
Форма изоляции контактов	Za
Материал контактов	Посеребренные контакты
Прямое размыкание	Без
Мин. скорость активации	0.001 м/мин
Кодовое обозначение контакта	DC-13 Q300(Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) EN/IEC 60947-5-1 AC-15 A300(Ue = 240 V, Ie = 3 A) Ithe = 10 A EN/IEC 60947-5-1

[Ui] номинальное напряжение изоляции	300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 500 В в соответствии с IEC 60947-5-1 500 В в соответствии с NF C 20-040 группа C
Контактное сопротивление зажимов	<= 25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3 <= 25 МОм в соответствии с NF C 93-050 метод A
?????? ?? ????????? ?????????	10 А посредством картридж предохранитель, тип gG
Электрическая износостойкость	5000000 циклы DC-13, 120 V 4 W, <= 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C 5000000 циклы DC-13, 24 V 10 W, <= 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C 5000000 циклы DC-13, 48 V 7 W, <= 3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C
Механическая износостойкость	30000000 циклы
Ширина	40 мм
Высота	222 мм
Глубина	65 мм
Масса продукта	0.605 кг
Описание зажимов ISO n°1	(13-14-11-12)OF

Условия эксплуатации

Ударопрочность	25 гп для 18 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость	10 гп (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529 IP657 в соответствии с NF C 20-010
Степень защиты IK	IK08
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с IEC 60536 Класс I в соответствии с NF C 20-030
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Защитное исполнение	TC
Сертификация продукта	CSA DEMKO NEMKO
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 IEC 60337-1 UL 508 VDE 0660-200 CSA C22.2 № 14

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1014 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---