

Обжимной контакт - VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - 1689556


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, для контактных вставок D-SUB со стандартной плотностью расположения контактов, штыревой контакт, сечение подключаемых проводов AWG 24 ... 20, штампованный, позолоченный

Рисунок аналогичный

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10000 stk
Минимальный объем заказа	10000 stk
GTIN	 4 017918 895266
GTIN	4017918895266
Вес/шт. (без упаковки)	0,010 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Тип подключения	Обжим
Тип контактов	Штифт
Сечение проводников	0,2 мм ² ... 0,5 мм ² (жесткий)
	0,2 мм ² ... 0,5 мм ² (гибкий)
Сечение AWG	24 ... 20 (жесткий)
	24 ... 20 (гибкий)
Тип контакта	катанные
Тип указания	Указания по заказу:
Указание	Тип упаковки: рулон, направление размотки влево

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 125 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал, контакт	Сплав меди
-------------------	------------

Обжимной контакт - VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - 1689556

Технические данные

Данные о материале

Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом
----------------------------------	--------------------------

Электрические характеристики

Расчетный ток	7,5 А
---------------	-------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений