

Технические характеристики продукта

Характеристики

16908

Дифференциальный выключатель нагрева УЗКИ ID 4П 125А 500МА



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 RCCB-ID
Тип устройства или его аксессуаров	Residual current circuit breaker (RCCB)
Краткое название устройства	RCCB-ID
Описание полюсов	4P
Положение нейтрали	Слева
[In] номинальный ток	125 A
Тип сети	Переменный ток
Чувствительность по току утечки	500 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечки	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Type AC
Номинальная отключающая и включающая способность	Im 1250 A 400 V в соответствии с IEC 61008
Номинальный условный ток короткого замыкания	Inc 10 kA 125 A

Дополнительные характеристики

Положение устройства в системе	Отходящий
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008
Технология срабатывания защиты по дифференциальному току	Электромеханическое
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 61008-1
Способ управления	Тумблер
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Межполюсный шаг	18 мм : Между фазами
Шаг 9 мм	8

Высота	86 мм
Ширина	72 мм
Глубина	76 мм
Масса продукта	420 г
Цвет	Серый
Механическая износостойкость	5000 циклы
Электрическая износостойкость	2000 циклы
Возможность блокировки	Блокируется навесным замком
Присоединения	Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...50 mm ² rigid Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1.5...35 мм ² гибкий Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm ² flexible with ferrule Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm ² flexible with ferrule Клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 1.5...16 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 1.5...16 мм ² жесткий
Длина зачистки проводов	11 мм
Момент затяжки	3 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-3 IEC 61008
Степень защиты IP	IP40 в модульный шкаф в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 61008
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая высота	2000 м
Рабочая температура окружающей среды	-25...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---