

Кабельный ввод - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 9 мм ... 13 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: серебристый, с уплотнительным кольцом



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 923200
GTIN	4046356923200
Вес/шт. (без упаковки)	37,680 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	33 мм
Раствор ключа - накидная гайка	22 мм
Раствор ключа патрубков	22 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	24 мм
Длина, резьба	6 мм
Диаметр проходного отверстия	20,1 мм ... 20,2 мм
Наружный диаметр кабеля	9 мм ... 13 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 бар, 30 минут)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный

Кабельный ввод - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

Технические данные

Общие сведения

Материал, вставка	Полиамид 6
Материал кабельного сальника	CR / NBR
Материал уплотнения	Пербунан (Уплотнительное кольцо)
Экранирован.	есть
Тип резьбы, сторона подключения	M20 x 1,5
	M20
Момент затяжки	5 Нм (Патрубки: EN 62444)
	5 Нм (Патрубки: EN 62444)
Цвет	серебристый
Категория по ударному воздействию	6
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Указания по монтажу	Метод 1 Надрежьте внешнюю оболочку, но не снимайте ее. Проденьте проводник через резьбовое отверстие, затем удалите внешнюю оболочку. Теперь потяните кабель назад так, чтобы образовалась связь между экраном кабеля и контактной пружиной. Метод 2 Сдвиньте экранирующую оплетку примерно на 15-20 мм от конца кабеля. Вставьте кабель в резьбовой сальник так, чтобы образовалась связь между экраном кабеля и контактной пружиной.
Производитель	Jacob
Обозначение изготовителя	50.620 M/EMVD

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
Подключение согласно стандарту	CUL

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Listed / cULus Recognized / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Кабельный ввод - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	QCRV.E140310
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	QCRV2.E140310
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	QCRV8.E140310
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	QCRV7.E140310
cULus Recognized			
cULus Listed			