

Корпус - HC-STA-D50-BWD-ELC-AL - 1424412

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемые корпуса D50, с двумя защелками, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, высота: 32 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, Стандартн., с плоским уплотнителем

Преимущества для Вас

- эффективное действие экрана при электромагнитных помехах



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 371528
GTIN	4055626371528
Вес/шт. (без упаковки)	105,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	32 мм
Ширина	65 мм
Длина	102 мм
Длина, монтажный вырез	73 мм
Ширина Монтажный вырез	48 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	D50
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса

Корпус - HC-STA-D50-BWD-ELC-AL - 1424412

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	с двумя защелками
Резьбовые элементы	без
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал, уплотнение	NBR, проводящий
Материал крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	--	---	------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	--	--	---------------