

Резьбовые элементы - WP-GT BRASS M20 - 3241033

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение кабеля из латуни с метрической резьбой, поворотное, класс защиты IP40

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 711692
GTIN	4046356711692
Вес/шт. (без упаковки)	38,000 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	35 мм
Ширина (a)	29 мм
Высота (c)	35 мм
Раствор ключа	27 мм
Внутренний диаметр (f)	15,5 мм
Наружный диаметр	21 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 250 °C
Степень защиты	IP40

Общие сведения

Цвет	латунь
Конструкция	поворотный
Исполнение	Наружная резьба
Составная часть	без галогенов

Резьбовые элементы - WP-GT BRASS M20 - 3241033

Технические данные

Общие сведения

Материал	Латунь
----------	--------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
------------------------	---	---