

Технические характеристики продукта

Характеристики

ATS48D32Y

УСТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS48 32A 690B



Основные характеристики

Серия продукта	Altistart 48
Тип устройства или его аксессуаров	Устройство плавного пуска
Назначение изделия	Асинхронные электродвигатели
Специальная область применения продукта	Heavy duty industry and pumps
Краткое название устройства	ATS48
Напряжение источника питания	208...690 В (- 15...10 %)
Мощность двигателя, кВт	11 кВт в 400 В для работы в сложных условиях 11 кВт в 440 В для работы в сложных условиях 11 кВт в 500 В для работы в сложных условиях 11 кВт в 525 В для работы в сложных условиях 15 кВт в 400 В для стандартных приложений 15 кВт в 440 В для стандартных приложений 15 кВт в 660 В для работы в сложных условиях 22 кВт в 660 В для стандартных приложений 22 кВт в 690 В для стандартных приложений 7.5 кВт в 230 В для стандартных приложений 18.5 кВт в 500 В для стандартных приложений 18.5 кВт при 525 В для стандартных приложений 18.5 кВт в 690 В для работы в сложных условиях 5.5 кВт в 230 В для работы в сложных условиях
Мощность двигателя, л.с.	10 лс в 230 В для стандартных приложений 15 лс в 460 В для работы в сложных условиях 20 лс в 460 В для стандартных приложений 20 лс в 575 В для работы в сложных условиях 25 лс в 575 В для стандартных приложений 5 лс в 208 В для работы в сложных условиях 7.5 лс в 208 В для стандартных приложений 7.5 лс в 230 В для работы в сложных условиях
Рассеиваемая мощность, Вт	Для стандартных приложений 104 Вт Для стандартных приложений 74 Вт
Категория применения	AC-53A
Тип пуска	Пуск с контролем момента (токограничение 5 In)
Номинал пускателя I _L	32 А (соединение в линии питания двигателя) для работы в сложных условиях 32 А (соединение в линии питания двигателя) для стандартных приложений
Степень защиты IP	IP20

Дополнительные характеристики

Стиль сборки	С радиатором
Доступные функции	Внешний байпас (опциональн.)
Пределы напряжения питания	177...759 В
Частота сети питания	50...60 Hz (- 5...5 %)
Ограничения источников питания	47,5...63 Гц
Соединение устройства	В линии питания двигателя
Заводская настройка тока	27 А
Напряжение цепи управления	110 - 15 % ... 230 + 10 %, 50/60 Hz
Потребление цепи управления	30 W
Количество дискретных выходов	2
Тип дискретного выхода	(LO1) логический выход 0 В конфигурируемые общие (LO2) логический выход 0 В конфигурируемые общие (R1) релейные выходы реле аварии нет (R2) релейные выходы конец пуска реле нет (R3) релейные выходы двигатель запитан нет
Сверхмалая абсолютная погрешность на выходе	+/- 5 %
Минимальный коммутируемый ток	Релейные выходы 10 мА в 6 В пост. ток
Макс. коммутируемый ток	Логический выход 0.2 А в 30 В пост. ток Релейные выходы 1.8 А в 230 В пер. ток индуктивн. нагрузка, $\cos \phi = 0,5$, L/R = 20 мс Релейные выходы 1.8 А в 30 В пост. ток индуктивн. нагрузка, $\cos \phi = 0,5$, L/R = 20 мс
Количество дискретных входов	5
Тип дискретного входа	PTC, 750 Ом в 25 °C (Останов, Пуск, LI3, LI4) логический, ≤ 8 мА 4300 Ом
Напряжение дискретного входа	24 V (≤ 30 V)
Тип дискретных входов	Positive logic (Stop, Run, LI3, LI4) state 0 < 5 V and ≤ 2 mA, state 1 > 11 V and ≥ 5 mA
Подаваемый пусковой ток	Регулируем. 0.4...1.3 Icl
Тип аналогового выхода	(АО) токовый выход 0-20 мА или 4-20 мА ≤ 500 Ом
Протокол порта обмена данными	Modbus
Тип разъема	1 RJ45
Канал обмена данными	Последовательный
Физический интерфейс	RS485 многоточечная
Скорость передачи	4800, 9600 или 19200 бит/с
Смонтированное устройство	31
Типы реализуемых защит	Обрыв фазы (линия) Тепловая защита (двигатель) Тепловая защита (пускатель)
Маркировка	CE
Тип охлаждения	Принуд. конвекция
Рабочее положение	Вертикальный +/- 10 градусов
Высота	275 мм
Ширина	160 мм
Глубина	190 мм
Масса продукта	4.9 кг
Motor power range AC-3	4...6 кВт в 200...240 Вт 3 фазы 7...11 кВт в 200...240 Вт 3 фазы 15...25 кВт в 380...440 Вт 3 фазы 15...25 кВт в 480...500 Вт 3 фазы
Motor starter type	Soft starter

Условия эксплуатации

Электромагнитная совместимость	Наведенные и излучаемые помехи в соответствии с IEC 60947-4-2 уровень А Наведенные и излучаемые помехи в соответствии с IEC 60947-4-2 уровень В Затухающие колебания в соответствии с IEC 61000-4-12 уровень 3 Электростатический разряд в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3
--------------------------------	--

Стойкость к переходным процессам в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 4
 Стойкость к излучаемым электромагнитным помехам в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3
 Импульс напряжения/тока в соответствии с IEC 61000-4-5 уровень 3

Стандарты	EN/IEC 60947-4-2
Сертификация продукта	CCC CSA C-Tick DNV GOST NOM 117 SEPRO TCF UL
Виброустойчивость	1 gn (f = 13...200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм (f = 2...13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 гн для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Уровень шума	52 дБ
Степень загрязнения	Уровень 3 в соответствии с IEC 60664-1
Относительная влажность	0...95 % without condensation or dripping water conforming to EN/IEC 60068-2-3
Рабочая температура окружающей среды	40...60 °C with current derating of 2 % per °C -10...40 °C без ухудшения номинальных значений
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Рабочая высота	<= 1000 м без ухудшения номинальных значений > 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждые дополнительные 100 м

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------