



Основные характеристики

Диапазон	Exiway
Наименование изделия	Guardian
Тип устройства или его аксессуаров	Аварийное освещение
Область применения	Подсветка
Функция	Стандартный
Питание	Неподдерживаемый
Цвет	Черный
Источник света	2 halogenx 50 W GY6.35
Цвет источника света	Белый
Тип крышки	Transparent
Количество батарей	1x 12 В 7.2 А/час свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Прожекторы поворачиваются на своих осях на угол от 90° до 45° Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...230 В пер./пост. тока в 50 Гц
Потребляемая мощность	37 В·А
Потребляемый ток	160 мА
Класс электрической изоляции	Класс II
Автономия	1 h
Время заряда	12 ч
Световой поток	Emergency condition : 1050 lm
Материал	Корпус : пластик Крышка : пластик
Монтаж устройства	Открытый потолок Открытый стена
Высота	280 мм

Ширина	440 мм
Глубина	230 мм
Масса продукта	7.5 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Огнестойкость	850 °C
Стандарты	EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 EN 60695-2-10

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0833 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---