

Корпус - HC-B 10-TMQ-N-M1PG16S - 1460090

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B10, с двумя защелками, высота 56 мм, с резьбой 1x Pg16, боковое подключение кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 793407
GTIN	4046356793407
Вес/шт. (без упаковки)	204,470 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	56 мм
Ширина	43 мм
Длина	73 мм
Раствор ключа - накидная гайка	22 мм
Наружный диаметр кабеля	7,5 мм ... 15 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Размер	B10
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	с двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	с

Корпус - HC-B 10-TMQ-N-M1PG16S - 1460090

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x Pg16
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------