



### Основные характеристики

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Серия продукта                     | Glossa                                        |
| Диапазон                           | Glossa                                        |
| Тип устройства или его аксессуаров | USB-розетка                                   |
| Комплектация изделия               | Механизм                                      |
| Оттенок цвета                      | Бежевый                                       |
| Сегмент рынка                      | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия |

### Дополнительные характеристики

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип монтажа            | Скрытый                                                                                   |
| [In] номинальный ток   | 2.1 A                                                                                     |
| Входное напряжение     | 100...240 V переменный ток                                                                |
| Выходное напряжение    | 5 V постоянный ток 2.1 A порт 1<br>5 V постоянный ток 2.1 A порт 2                        |
| Типы реализуемых защит | Защита от короткого замыкания                                                             |
| Монтаж                 | Винтами                                                                                   |
| Материал               | PC + ASA центре пластины<br>Оцинкованная сталь глянцевая монт. рама                       |
| Присоединения          | Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий |
| Высота                 | 71 мм                                                                                     |
| Ширина                 | 71 мм                                                                                     |
| Глубина                | 44 мм                                                                                     |
| Глубина монтажа        | 32 мм                                                                                     |
| Масса продукта         | 0,1 кг                                                                                    |

### Условия эксплуатации

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Степень защиты IP     | IP20           |
| Сертификация продукта | EAC            |
| Стандарты             | TP TC 004/2011 |

## Гарантия на оборудование

---

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---