

Обжимной контакт - RC-12S2000 - 1599600

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, с разворотом, Отдельный контакт, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,14 мм² ... 0,56 мм²

Изображение может отличаться
в зависимости от области
подключения

Преимущества для Вас

- ✓ Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
- ✓ Крепление с высокой прочностью на разрыв
- ✓ Низкое переходное сопротивление
- ✓ Простой контроль производственного процесса

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 226424
GTIN	4046356226424
Вес/шт. (без упаковки)	0,220 GRM

Технические данные

Общие сведения

Исполнение контакта	с разворотом
Диаметр контакта	1 мм
Тип контактов	Розетка
Тип подключения	Обжим
Циклы установки, механич.	100
Сечение гибких проводников, мин.	0,14 мм²
Сечение гибких проводников, макс.	0,56 мм²
Материал контакта	CuZn

Обжимной контакт - RC-12S2000 - 1599600

Технические данные

Общие сведения

Поверхность контакта	Никелированный (Ni), с позолотой (Au)
----------------------	---------------------------------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------