



Предохранитель, высокая скорость, 500 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 139 мм, aR, DIN, IEC, одинарный индикатор

Каталог № 170M6242

Программа поставок

|                                                      |   |    |                                                                       |
|------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                                                        |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                                                        |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                                                      |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 500                                                                   |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 1250 V                                                             |
| Типоразмер                                           |   |    | size 3                                                                |
| Типоразмер                                           |   |    | 76 x 92 x 139 мм                                                      |
| Категория применения                                 |   |    | aR                                                                    |
| Индикатор состояния                                  |   |    | одинарный индикатор                                                   |
| Описание                                             |   |    | индикатор типа К для микровыключателя                                 |
| Отключающая способность                              |   | кА | 100                                                                   |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                                                |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | DIN<br>IEC                                                            |
| Форма                                                |   |    | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными) |
| Стандарты/предписания                                |   |    | DIN 43653<br>IEC 60269-4                                              |