

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20111P

Стойка 2-сторонняя распорная 3,50-3,90M R9003



Основные характеристики

Серия	OptiLine
Наименование изделия	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Полюс
Тип полюса	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг


Дополнительные характеристики

Цвет	Белоснежный RAL 9003
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	3500...3900 мм
Длина	90 мм
Ширина	116 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 IEC 1084-2-4 SS 424 10 32 EN 60598-2-2
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1434 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
