

Корпус - HC-B 6-TMB-100/O1STM25G-STA - 1604230

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Стандартный сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE B6 с порошковым покрытием, с байонетным зажимом, высота 100 мм, с резьбой 1xM25, прямой ввод кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 947910
GTIN	4017918947910
Вес/шт. (без упаковки)	307,900 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	100 мм
Ширина	57 мм
Длина	92 мм
Длина, монтажный вырез	52 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M
Размер	B6
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый
Тип фиксатора	Байонетный зажим
Количество подключаемых кабелей	1

Корпус - HC-B 6-TMB-100/O1STM25G-STA - 1604230

Технические данные

Общие сведения

Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M25
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал корпуса ручки, крепления	PA-GF
Указания по монтажу	Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------