

Корпус - HC-B 10-SFQD-52/M1M20 - 1586837

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус, крепление двумя защелками, высота 52 мм, с резьбовым соединением, 1 x M20, с защитной крышкой

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	
GTIN	4046356426923
Вес/шт. (без упаковки)	265,720 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	52 мм
Ширина	52 мм
Длина	93 мм
Раствор ключа - накидная гайка	20 мм
Наружный диаметр кабеля	5 мм ... 12 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Размер	B10
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	слева (вид через открытую защитную крышку)

Корпус - HC-B 10-SFQD-52/M1M20 - 1586837

Технические данные

Общие сведения

Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	1x M20
Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал, защитная крышка	РА

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------