



Патрон предохранителя, низкое напряжение, 32 А, AC 690 V, 10 x 38 мм, 4P, UL, IEC, с индикатором

Каталог № CHM4DIU

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			10 x 38 мм
Индикатор состояния			с индикатором
Описание			модульный
Количество полюсов			4P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			C10 и миниатюрные предохранители
Стандарт/сертификат			UL IEC
Стандарты/предписания			IEC cULus CCC CSA UR

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss8.1-27-14-21-21 [ADI305004])		
For fuse size		10x38 mm
Number of poles		4
Concurrently switching N-neutral		No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/84e185ef-62d9-48ca-b609-a65353c730ce.pdf
-----------------------------	---