

Резьбовые элементы - WP-G HF IP66 PG16 BK - 3240891

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение кабеля, резьба Pg, класс защиты IP66, прямое

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 709989
GTIN	4046356709989
Вес/шт. (без упаковки)	11,960 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина (a)	29,5 мм
Высота (c)	46 мм
Раствор ключа	27 мм
Наружный диаметр	21,2 мм
Диаметр кабеля	21,2 мм ... 21,2 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
Степень защиты	IP66

Общие сведения

Цвет	черный
Конструкция	прямой
Исполнение	Наружная резьба
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Резьбовые элементы - WP-G HF IP66 PG16 BK - 3240891

Технические данные

Общие сведения

Материал	PA
----------	----

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Подключение согласно стандарту	UL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

LR / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

LR		http://www.lr.org/en
----	--	---------------------------------------------------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
---------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------