



### Основные характеристики

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Диапазон                           | TeSys                                    |
| Краткое название устройства        | VZ                                       |
| Тип устройства или его аксессуаров | Дополнительный нейтральный блок          |
| Уровень производительности         | Высокая эффективность                    |
| Описание полюсов                   | 1N                                       |
| Тип контактов                      | 1 Н.О.                                   |
| Работа контактов                   | Опережающее действие, позднее прерывание |
| Совместимость изделий              | V5<br>V6                                 |
| Совместимость серий продукта       | TeSys VARIO switch disconnecter          |
| Тип сети                           | Переменный ток<br>Постоянный ток         |
| Частота сети                       | 50/60 Гц                                 |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Место монтажа                                        | Слева<br>Справа                                                                                                                                                               |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                  | 690 V переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                                                 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ                                                                                                                                                                          |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе      | 175 А                                                                                                                                                                         |
| Механическая износостойкость                         | 30000 циклы                                                                                                                                                                   |
| Электрическая износостойкость                        | 30000 циклы DC-1...5<br>30000 циклы AC-21                                                                                                                                     |
| Присоединения                                        | Винтовой зажим кабель 70 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником<br>Винтовой зажим кабель 95 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий кабель |
| Момент затяжки                                       | 22.6 Н-м - винтовой зажим                                                                                                                                                     |
| Высота                                               | 125 мм                                                                                                                                                                        |
| Ширина                                               | 30 мм                                                                                                                                                                         |
| Глубина                                              | 63 мм                                                                                                                                                                         |
| Масса продукта                                       | 0.25 кг                                                                                                                                                                       |

## Условия эксплуатации

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                            | IEC 60947-3                                                                 |
| Сертификация продукта                | CSA<br>GL<br>UL                                                             |
| Защитное исполнение                  | TC                                                                          |
| Степень защиты IP                    | IP20 в соответствии с IEC 60529                                             |
| Механическая стойкость               | Удары 11 мс 15 gn IEC 60068-2-27<br>Вибрации 10...150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6 |
| Рабочая температура окружающей среды | -20...50 °C                                                                 |
| Огнестойкость                        | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1                                       |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|