

Держатель предохранителя - SI-H-FKS 30 - 1727528

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Держатель предохранителя для плоского монтажа, для автомеханических плоских предохранителей толщиной 5 мм, макс. ток до 30 А

Преимущества для Вас

- Держатели для плоских предохранителей, максимальное номинальное напряжение 32 В

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	 4 017918 025700
GTIN	4017918025700
Вес/шт. (без упаковки)	3,000 GRM

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Держатель предохранителя - SI-H-FKS 30 - 1727528

Сертификаты

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	103883
-----	---	---	--------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
Номинальное напряжение UN	32 В	300 В	
Номинальный ток IN	30 А	30 А	

EAC		B.01742
-----	---	---------