



Основные характеристики

Диапазон	Blanca
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Монтаж	Винт
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	16 A, 250 V переменный ток, 50 Гц

Дополнительные характеристики

Количество розеток	2
Тип монтажа	Открытый
Описание стандарта розетки	Без заземляющего контакта
Тип крышки	Со шторками
Индикация	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Цвет	Титан
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	0.6 %
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Присоединения	2x винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	2
Мощность зажимного соединения	1.5...4 мм² (жесткий) 1.5...4 мм² (гибкий)

Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для все стороны
Высота	65 мм
Ширина	106 мм
Глубина	43 мм
Масса продукта	0.061 кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---