

## Контактная вставка D-SUB - VS-25-ST-DSUB-LH-B - 1654824

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)


Контактная вставка D-SUB, размер корпуса 3, с 25 контактами для сигнальных цепей, штыревые контакты, для монтажа на печатной плате, угловой, для крепления предусмотрены отверстия 2,5 мм и пластина для пайки, для монтажных рам VS-25-...



### Преимущества для Вас

- Прямое подключение печатной платы

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 017918 989217
GTIN	4017918989217
Вес/шт. (без упаковки)	14,110 GRM

### Технические данные

#### Механические характеристики

Полюсов	25
Вид при установке	D-SUB 25
Циклы установки	≥ 200
Тип подключения	Подключение пайкой
Усилие установки сигнального контакта	≤ 3,40 Н
Тип монтажа	Отверстие и пластина для пайки
Конструкция	25
Типоразмер корпуса	3

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 125 °C
---	-------------------

#### Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

# Контактная вставка D-SUB - VS-25-ST-DSUB-LH-B - 1654824

## Технические данные

### Данные о материале

Материал корпуса	Сталь
Материал поверхность корпуса	оцинкованная
Материал, контактная поверхность	Золото
Высота	12,5 мм

### Электрические характеристики

Полюсов	25
Расчетный ток	5 А (при 20 °С)
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	125 В
Испытательное напряжение	1200 В

### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 118976
---------------	--	---	---------------

EAC		B.01742
-----	--	---------

