

## Проходная деталь - Q 0,75/3FL/9-9KU-ESA BK - 1640595

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходная деталь QUICKON, для наружного монтажа, с выводами под пайку или плоскими контактами 2,8 x 0,8 мм, 3-полюсная.

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 017918 173371 |
| GTIN                     | 4017918173371                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 16,310 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указания по монтажу                 | При новом подсоединении провода производится обрезание по последней контактной детали. Обслуживание компонентов QUICKON можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания |
| Цвет                                | черный                                                                                                                                                                                    |
| Способ подключения                  | Тип подключения QUICKON                                                                                                                                                                   |
| Тип подключения                     | Выводы под пайку или плоские контакты, 2,8 мм x 0,8 мм                                                                                                                                    |
| Полюсов                             | 3                                                                                                                                                                                         |
| Раствор ключа - накидная гайка      | 19 мм                                                                                                                                                                                     |
| Момент затяжки накидной гайки       | 2,5 Нм                                                                                                                                                                                    |
| Раствор ключа - держатель контактов | 19 мм                                                                                                                                                                                     |
| Момент затяжки держателя контактов  | 3,75 Нм                                                                                                                                                                                   |
| Момент затяжки контргайки           | 3,75 Нм                                                                                                                                                                                   |
| Количество точек подключения        | 3                                                                                                                                                                                         |
| Сечение гибкого проводника мин.     | 0,34 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      |

## Проходная деталь - Q 0,75/3FL/9-9KU-ESA BK - 1640595

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Сечение гибкого проводника макс. | 0,75 мм <sup>2</sup> |
|----------------------------------|----------------------|

#### Кабель

|                                                                                  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки | Класс 2-6 // 0,34 мм <sup>2</sup> : 0,1 мм; 0,5 - 0,75 мм <sup>2</sup> : 0,15 мм |
| Изоляционный материал жилы                                                       | ПВХ / PE                                                                         |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию                                                 | 2,5 мм                                                                           |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты                                  | IP65                                                                                                                                    |
|                                                 | IP67                                                                                                                                    |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (Также следует учитывать данные производителя кабелей.)                                                                |
|                                                 | -25 °C ... 50 °C (При подключении кабеля. Необходимо также принимать во внимание технические характеристики, указываемые изготовителем) |

#### Электрические характеристики

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Номинальный ток I <sub>N</sub>             | 9 A                   |
| Расчетное напряжение (III/3)               | 160 В                 |
| Замечание по расчетному напряжению (III/3) | с изолирующей втулкой |

#### Механические характеристики

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота подключения QUICKON       | 10 (При последующем подключении кабеля может потребоваться замена уплотнения и втулки.) |
| PC QUICKON, тип резьбы            | Pg9                                                                                     |
| Категория по ударному воздействию | 3                                                                                       |

#### Данные о материале

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Материал, контакт                     | Сплав меди                    |
| Материал, контактная поверхность      | никелированный и оцинкованный |
| Материал, держатель контакта          | PA                            |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                            |

#### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Подключение согласно стандарту        | CUL |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0  |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

## Проходная деталь - Q 0,75/3FL/9-9KU-ESA BK - 1640595

### Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 118976 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 250 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 9 А                                                                                                                                                   |               |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 118976 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 250 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 6 А                                                                                                                                                   |               |

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|