

Вилочный наконечник - C-FCI 2,5/M3,5 - 3240038

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вилочный кабельный наконечник, синий, 1,5 - 2,5 мм², M3,5

Преимущества для Вас

- Вилочные кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются с применением пайки твердым припоем, при обжиме клещами CRIMPFOX-RC ... и CRIMPFOX-RCI ... обеспечивается максимально высокое усилие извлечения проводников
- Изолированные варианты не содержат галогенов и оснащаются системой "EASY ENTRY"

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 451154
GTIN	4046356451154
Вес/шт. (без упаковки)	0,780 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	22,5 мм
Ширина (a)	5,7 мм
Длина зачищаемой части, макс.	8 мм
Длина изолирующей втулки (c)	11 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	4,5 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	6,5 мм
Внутренний диаметр (f)	3,7 мм
Толщина материала (g)	0,8 мм

Общие сведения

Цвет	синий
Длина снятия изоляции	8 мм

Вилочный наконечник - C-FCI 2,5/M3,5 - 3240038

Технические данные

Общие сведения

Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Медь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------