

Программное обеспечение - VISU+ 2 RT-D 64 WEB1 AD - 2400222

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Лицензия на Visu+, с 1 веб-клиентом и диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 64 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Преимущества для Вас

- ✓ Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
- ✓ Соединение устройства управления с OPC и 2 драйверами
- ✓ Непосредственное подключение к устройству управления, например, Siemens S7, или с помощью Modbus/TCP и Modbus/RTU
- ✓ Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
- ✓ Поддержка сценариев на VBA и IL
- ✓ Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
- ✓ Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
- ✓ Система разграничения доступа пользователей



Коммерческие данные

| | |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN |  4 046356 997737 |
| GTIN | 4046356997737 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 81,000 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Лицензионная информация

| | |
|---|-----------------------------|
| Цель использования программного обеспечения | Программа для визуализации |
| Вид лицензии | Лицензия времени исполнения |

Функциональность

| | |
|------------------|---|
| Основные функции | Надежная защита отдельных программных блоков путем шифрования данных проектов |
|------------------|---|

Программное обеспечение - VISU+ 2 RT-D 64 WEB1 AD - 2400222

Технические данные

Функциональность

| | |
|-------------------------------|--|
| | Взаимодействие с базами MS ACCESS, MS EXCEL и SQL с помощью интерфейса ODBC в режиме реального времени. |
| | Совместим с FDA CRF 21, часть 11 |
| Расширенная функциональность | Поддержка web-клиентов |
| | Расширенные функции передачи предупреждающего сигнала по SMS, факсу, электронной почте или с помощью голосовых сообщений |
| Встроенная функция | Система SCADA |
| | Управление аварийными сигналами |
| | web-клиентов |
| | Проектирование онлайн |
| | Защита доступа паролем |
| | Переключение языка |
| Количество точек ввода-вывода | 64 байт ввода-вывода |

Аппаратные требования

| | |
|--------------------------|---|
| ПЗУ | мин. 1 Гбайт (рекомендуется 2 Гбайт) |
| Оперативная память (ОЗУ) | мин. 1 Гбайт (2 Гб в Windows Vista и Windows 7) |
| ЦП | Pentium/Celeron, 1,6 ГГц |
| Оптический дисковод | DVD-ROM |
| Разрешение монитора | XGA (1024 x 768) |
| Пульт управления | Клавиатура, мышь |

Требования к программному обеспечению

| | |
|----------------------|---|
| Операционная система | Windows® XP (SP3) |
| | Windows® Vista Business |
| | Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit) |
| | Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit) |
| | Windows® 8 Professional (32-Bit/64-Bit) |
| | Windows® 8 Enterprise (32-Bit/64-Bit) |
| | Windows® Server 2003 |
| | Windows® Server 2008 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| | Windows® 10 (32-Bit/64-Bit) |