



Основные характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон | Thalassa |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для монтажа |
| Тип устройства или его аксессуаров | Монтажная стойка |
| Применение для устройства | Универсальный |
| Номинальные размеры для шкафа | - |
| Место монтажа | На полу |
| Совместимость серий продукта | Thalassa PLM |
| Состав устройства | 1x опорная колонна 1x Рама настила Фиксаторы |

Дополнительные характеристики

| | |
|------------------|--|
| Материал | Полиэфир, наполненный стекловолокном для опорная колонна Сталь для Рама настила |
| Цвет | Опорная колонна : серый RAL 7035 |
| Способ установки | Фиксирующий элемент |
| Высота | 800 мм |
| Ширина | 355 мм 405 мм |
| Глубина | На основании : 200 мм Сверху : 165 мм |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|
