

Кабельный сальник - CES-LRG-BK-27 - 0801644

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Большие, шлицованные кабельные сальники подходят для проводов диаметром от 26 до 27 мм, материал АНБК

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники

Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 26 - 27 мм, устанавливаются в уплотнительные рамки CES.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 674379
GTIN	4046356674379
Вес/шт. (без упаковки)	25,680 GRM

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	1x 26 мм ... 27 мм
Длина	53 мм
Ширина	39 мм
Высота	17 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал	NBR
	NBR

Кабельный сальник - CES-LRG-BK-27 - 0801644

Технические данные

Общие сведения

Цвет	черный
------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	1391415 HH
----	---	---	------------