

Корпус - HC-STA-B10-HHFS-BLANK-EL-AL - 1419903

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус B10, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, на заказ, высота: 72 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, Стандартн., без резьбового отверстия для завинчивания

Описание изделия

Сальниковый корпус, без резьбы

Преимущества для Вас

- ☒ эффективное действие экрана при электромагнитных помехах



COMPLIANT

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 201276
GTIN	4055626201276
Вес/шт. (без упаковки)	195,300 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	72 мм
Ширина	44 мм
Длина	73 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Класс защиты (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Корпус - HC-STA-B10-HHFS-BLANK-EL-AL - 1419903

Технические данные

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Размер	B10
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Кабельный отвод	на заказ
Резьбовые элементы	без
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------