

## Кабельная стяжка - WT-НТ HF 2,5X98 - 3240780


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный зажим, стойкость к температуре до 125 °С (кратковременно до 145 °С), для быстрого и надежного соединения

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 704984
GTIN	4046356704984
Вес/шт. (без упаковки)	0,280 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	98 мм
Ширина (a)	2,5 мм
Диаметр кабеля	1 мм ... 21 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °С ... 125 °С
Температура окружающей среды (при монтаже)	-10 °С ... 60 °С
Оптимальная температура окружающей среды (хранение/транспортировка)	23 °С 50 % Полиамид 6.6 обладает выраженными гигроскопическими свойствами. В зависимости от влажности окружающего воздуха он поглощает или выделяет влагу. Оптимальные свойства достигаются, если содержание влаги составляет 2-3%. В специальной упаковке изделия поддерживается оптимальный уровень влажности. Для сохранения оптимальных свойств при хранении должны соблюдаться следующие рекомендации: хранение в закрытой оригинальной упаковке, быстрая обработка изделия после вскрытия упаковки, предотвращение воздействия прямых солнечных лучей, предотвращение прямого теплового воздействия.
Температура при кратковременном токе	145 °С

## Кабельная стяжка - WT-NT HF 2,5X98 - 3240780

### Технические данные

#### Общие сведения

Цвет	прозрачный
Исполнение	с внутренним зубчатым сцеплением
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA 6.6
Прочность на разрыв	80 Н

#### Стандарты и предписания

Стойкость к УФ-излучению	нет
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений