



# Klemsan®

## 326810 CPB 6B

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	25
	Масса (г)	—
<b>Размеры</b>	Ширина	13 mm
	Длина	44.30 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	46.50 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	57 A
	Сечение	10 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	6 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	—
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	10
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
	Максимальное одножильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
	Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
	Максимальное многожильное сечение	10 mm <sup>2</sup>

AWG Сечение	20-8
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	— mm
Момент затяжки	1.2/1.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Lapem - LAPEM Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

	326810
	326819

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)