

Держатель контактов D-SUB - VS-15-ST-DSUB-3P - 1688201

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Держатель контактов D-SUB, размер 2, для установки 3 комбинированных контактов, штыревые контакты, прямые, для крепления предусмотрены отверстия 3 мм, для монтажных рам и сальниковых корпусов VS-15-...



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 179601
GTIN	4017918179601
Вес/шт. (без упаковки)	5,610 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	3
Циклы установки	≥ 500
Тип подключения	Для установки комбинированного контакта
Тип монтажа	Отверстие
Конструкция	15
Типоразмер корпуса	2
Тип указания	Указания по заказу:
Указание	Контакты не входят в комплект поставки держателя контактов и должны заказываться отдельно.

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 125 °C
---	-------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Хромированная сталь, цвет желтый

Держатель контактов D-SUB - VS-15-ST-DSUB-3P - 1688201

Технические данные

Данные о материале

Материал, держатель контакта	РВТР
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом

Электрические характеристики

Полюсов	3
---------	---

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
---------------	--	---	---------------

EAC		B.01742
-----	--	---------