



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Амплитудные ограничители
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для защиты

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys TeSys GV2
Совместимость изделий	GV2ME GV2P GV2RT
Монтажная опора	Рейка
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	63 A
Порог срабатывания	1000 A
Ток короткого замыкания	100000 A
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В соответствующий IEC 60947-1
Присоединения	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...16 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...25 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...25 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...10 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...10 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Момент затяжки	2.2 Н-м
Масса продукта	0.32 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---