

## Резьбовой соединительный элемент для гофрированных трубок - WP-GR HF СТА M40 BK - 3241223

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение для гофрир. трубок, с внутр. резьбой M40, прямое, черного цвета, IP66, для подключ. гофрир. трубок к пластик. резьб. элементам HEAVYCON-EVO или пластик. корпусам ADVANCE.

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 860857
GTIN	4046356860857
Вес/шт. (без упаковки)	41,380 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
Степень защиты	IP66

#### Общие сведения

Цвет	черный
Конструкция	с присп. для снятия раст. усилия
Исполнение	Внутренняя резьба
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA
Указания по монтажу	Резьбовое соединение для гофрированных трубок устанавливается в резьбовое соединение вместо накидной гайки. Благодаря этому можно использовать гофрир. трубки.

### Стандарты и предписания

## Резьбовой соединительный элемент для гофрированных трубок - WP-GR HF СТА M40 BK - 3241223

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений