

Технические характеристики продукта

Характеристики

LA9ZX01508

3P UL busbar support - size 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm²



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	BW
Тип устройства или его аксессуаров	Держатель сборной шины
Краткое название устройства	LA9Z
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys
Описание полюсов	3P
Допустимый ток	630 A с 30 x 10 mm шина 150 A с 12 x 5 mm шина 362 A с 20 x 5 mm шина 500 A с 30 x 5 mm шина 300 A с 12 x 10 mm шина 564 A с 20 x 10 mm шина
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В соответствующий IEC 60947-1 690 В в соответствии с NF C 20-040
Расстояние между держателями	400 mm шина 12 mm высота 800 mm busbar 20 mm height 800 mm busbar 30 mm height
Шаг проводников сборной шины	60 mm
Цвет	Серый

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 #N/A
Термостойкость	125 °C
Стандарты	UL 508 МЭК 61439-2
Сертификация продукта	UL

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0626 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---