

## Угловые вставки - UCS CCD 9005 - 2203477

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Угловые вставки для корпусов UCS со встроенным винтовым колпаком, материал: полиамид, цвет: черный, подобно RAL 9005



RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 403458 |
| GTIN                   | 4055626403458                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 11,080 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Характеристики товаров

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Тип         | UCS CCD 9005         |
| Арт. №      | 2203477              |
| Тип корпуса | Универсальный корпус |

#### Размеры

|               |          |
|---------------|----------|
| Ширина [ w ]  | 16,2 мм  |
| Высота [ h ]  | 16,2 мм  |
| Глубина [ d ] | 27,05 мм |

#### Спецификации материала

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Цвет (RAL)                            | черный (9005) |
| Изоляционный материал                 | PA            |
| CTI согласно МЭК 60112                | 0             |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0            |
| Материал корпуса                      | PA            |

#### Условия окружающей среды

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
|---------------------------------------------------|------------------|

## Угловые вставки - UCS CCD 9005 - 2203477

### Технические данные

#### Условия окружающей среды

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при монтаже)      | -5 °C ... 100 °C                                           |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |

#### Данные о печатной плате

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество креплений печатной платы  | 1                                                                                                                               |
| Указание для установки печатных плат | Этот артикул подготовлен для печатной платы. Дополнительные печатные платы могут закрепляться при помощи клея (принадлежности). |
| Толщина печатной платы               | 0,8 мм ... 3 мм                                                                                                                 |
| Тип крепления печатной платы         | Резьбовые элементы                                                                                                              |

#### Указание по монтажу

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Момент затяжки / частота вращения | Винтовое соединение половин корпуса: 1,2 Нм-1,4 Нм / 500 rpm-1000 rpm         |
|                                   | Крепление печатной платы на угловой вставке: 0,4 Нм-0,5 Нм / 500 rpm-1000 rpm |
| Форма привода, головка винта      | Крепление печатной платы: Torx® с прямым шлицем(T7)                           |

#### Данные по упаковке

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Количество в одной упаковке               | 1   |
| Наименование, количество в одной упаковке | Шт. |

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|