

Модульная плата - MD-INB24-3-SZP-S - 1415242

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Модульная пластина с уплотнением, для уплотняющих рамок CES B24, с 3 отверстиями, крепежные винты в комплекте



Описание изделия

Модульная плата
8 крепежных винтов (M5x12) /
и
подкладные шайбы входят в объем поставки

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 039473
GTIN	4055626039473
Вес/шт. (без упаковки)	776,000 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	338 мм
Ширина	168 мм
Высота	2 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Общие сведения

Описание продукта	Модульная плата 8 крепежных винтов (M5x12) / и подкладные шайбы входят в объем поставки
Материал	Высококачественная сталь 1.4301 / AISI 304 NBR (Уплотнение)

Модульная плата - MD-INB24-3-SZP-S - 1415242

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серебристо-серый
Уплотнение имеется	да
Момент затяжки	1 Нм ... 1,2 Нм (Крепежный винт,)
Указание	вкл. крепежные винты
Указания по монтажу	Диаметр крепежного отверстия для самонарезающего винта: 4,5 мм ... 4,7 мм, винты крепления (M5x12): момент затяжки 1,0 Нм ...1,2 Нм, внутренний шестигранник SW4
	Следите за тем, чтобы уплотнение было правильно установлено (не допускается выдавливание сбоку)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений