



Motor operator 60 VDC

Тип **IZMX-M16-60DC-1**
 Каталог № **184250**
 Eaton Каталог № **67C3048G33**



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Дистанционная коммутация
Принадлежности		Моторный привод
		Двигатель автоматически задействует пружинный аккумулятор для удалённых и местных соединений.
		Комплект дооснащения
максимальная частота коммутаций	Переключени: минута	3
		Просьба учесть - частота переключения выключателя = 60 раз/ч
Номинальное управляющее напряжение	U_s	60 V DC
Рабочий диапазон	$x U_s$	Коэффициент- 1,1
Применяемое для		IZMX16... INX16...
указания		В комплект дооснащения входят требуемые клеммы управляющего провода SEC.
Информация о комплекте поставки		Сигнальный контакт "Пружинный аккумулятор закреплен" включен в комплект поставки.

Технические характеристики

Время, требуемое для зажатия пружинного аккумулятора при $1 \times U_s$		3 с пост. тока
Расчетный рабочий ток	I_n	3 A DC
Пусковой ток	A	15 A DC
потребляемая мощность		150 W DC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor operator for power circuit-breaker (EC001030)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Electrical drive for circuit breakers (ecl@ss8.1-27-37-04-12 [AKF010010])		
Type of switch drive		Motor drive
Rated control supply voltage U_s at AC 50Hz	V	0 - 0
Rated control supply voltage U_s at AC 60Hz	V	0 - 0
Rated control supply voltage U_s at DC	V	60 - 60
Voltage type for actuating		DC