



Klemmsan®

319809 PIK 4FS

4 мм², РСВ и винтовое соединение, Двухъярусная клемма,
Материал изоляции РА, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	85
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	6 mm
	Длина	70,5 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	58,9 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	20 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	20 A
	Сечение	4
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 319809	4 mm ² , PCB и винтовое соединение, Двухъярусная клемма, Материал изоляции PA, Серый
■ 319800	4 mm ² , PCB и винтовое соединение, Двухъярусная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый