



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis Modular iPC
Тип устройства или его аксессуаров	Плоский экран
Тип терминала	Сенсорный дисплей
Тип монтажа	Скрытый

Дополнительные характеристики

Локальная индикация	Светодиодный индикатор состояния
Угол обзора по горизонтали и вертикали	150 x 140°
Коэффициент контрастности	500:1
Разрешение изображения	1366 x 768
Touchscreen resolution	4096 x 4096
Доступные функции	Operate with water on screen
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток блок питания 100...240 V AC power supply 47...63 Hz
Пределы напряжения питания	18...36 В постоянный ток
Потребляемая мощность, Вт	48.1 W (typical) with Box PC HMIBMP 63.28 W (максимальное) с Box PC HMIBMP 43.1 W (typical) with Box PC HMIBMU 58.28 W (максимальное) с Box PC HMIBMU
Размеры дисплея	18.5 дюйм
Тип дисплея	Светодиод Цветной ЖК-дисплей TFT
Разрешение дисплея	1366 x 768 pixels WHD FWXGA
Цвет дисплея	16777216 цвета
Яркость	300 кд/м²
Срок службы подсветки	50000 часов в 25 °C
Сенсорная панель	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Тип установки	Внутренн. установка
Макс. пусковой ток	8.9 A
Ширина	488.3 мм
Высота	309 мм
Глубина	28 mm in front of enclosure

	7 mm
Масса продукта	5,2 кг
Совместимость изделий	Modular box PC

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Стандарты	UL 60950 CSA C22.2 № 60950
Сертификация продукта	CCC C-Tick EAC
Рабочая температура окружающей среды	0...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-30...70 °C
Степень загрязнения	2
Относительная влажность	10...95 % (без конденсата)
Рабочая высота	2000 м
Виброустойчивость	1 gn (f = 5...500 Гц) HDD 2 gn (f = 5...500 Гц) SSD 2 gn (f = 5...500 Гц) карта Cfast

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1604 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---