

Монтажные рамы - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажная рама SC-RJ, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), пластиковая, с системой Freenet, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением и муфтой SC-RJ (для POF, PCF & GOF), без крепежных винтов



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 159890
GTIN	4046356159890
Вес/шт. (без упаковки)	16,000 GRM
Примечание	Показанное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	2
Количество гнезд	1
Тип фиксатора	Крепление на защелках
Циклы установки	≥ 500
Цвет	черный
Степень защиты	IP65/IP67
Конструкция	SCRJ, IP65/67, исполнение 14

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP67 (IP65/67)

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA-GF
Материал уплотнения	NBR
Материал, уплотнение	NBR

Монтажные рамы - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

Технические данные

Данные о материале

Высота	42 мм
--------	-------

Электрические характеристики

Полюсов	2
Степень загрязнения	2

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------
