



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Стандартный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Головка концевого выключателя
Краткое название устройства	ZCKE
Тип головки	Поворотная головка
Совместимость изделий	XCKJ
Соответствующий рычаг	ZCKY11 ZCKY13 ZCKY14 ZCKY41 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY59 ZCKY81 ZCKY91
Соответствующий корпус	ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJ404 ZCKJ404H29 ZCKJ404H7 ZCKJ41 ZCKJ4104 ZCKJ4104H29 ZCKJ4104H7 ZCKJ41H29

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

ZCKJ41H7
 ZCKJ4H29
 ZCKJ4H7
 ZCKJ5
 ZCKJ5H29
 ZCKJ5H7
 ZCKJ6
 ZCKJ6H29
 ZCKJ6H7
 ZCKJ7
 ZCKJ7H29
 ZCKJ7H7
 ZCKJ8
 ZCKJ8H29
 ZCKJ8H7
 ZCKJ9
 ZCKJ9H29
 ZCKJ9H7
 ZCKJD31
 ZCKJD31H29
 ZCKJD31H7
 ZCKJD35
 ZCKJD35H29
 ZCKJD35H7
 ZCKJD37
 ZCKJD37H29
 ZCKJD37H7
 ZCKJD39
 ZCKJD39H29
 ZCKJD39H7

Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Без рабочего рычага пруж. возврат
Тип подвода	Подвод сбоку 1 или 2 программируемых направления

Дополнительные характеристики

Активация выключателя	Слева и/или справа По часовой стрелке и/или против часовой стрелки
Прямое размыкание	С
Масса продукта	0.165 кг
Материал головки	Металл

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	Низкая температура

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0904 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---