



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Workstation
Количество модулей	2 x 10 modules
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама Рама пластины
Тип монтажа	Открытый
Кабельный ввод	2 bottom cable entries 25 mm for diameter 2 bottom cable entries 45 mm for diameter 5 bottom removable plates 20 mm for diameter 2 cable entries
Материал	Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Коробка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Separator : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) Tower : PC
Обработка поверхности	Антибактериальный
Глубина	60 мм
Ширина	300 мм
Высота	165 мм
Масса продукта	0.701 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
-----------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---