

Корпус - HC-D 15-SML-52/O1M25 - 1604893

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус HEAVYCON D 15, с одной защелкой, высота 52 мм, с патрубком 1xM25

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 882006
GTIN	4017918882006
Вес/шт. (без упаковки)	206,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	52 мм
Ширина	50 мм
Длина	93 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D15, A10
Размер	D15
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	слева (вид на открытую плоскую скобку)
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M25

Корпус - HC-D 15-SML-52/O1M25 - 1604893

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Оцинкованная сталь

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------