

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фотогальванический штекерный соединитель, Соединитель для ФГ-системы, материал корпуса: PPE, цвет: черный, сечение жилы мин.: 4 мм², Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка, длина кабеля: 130. деблокировка возможна только с инструментом

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	 4 046356 671774
GTIN	4046356671774
Вес/шт. (без упаковки)	11,000 GRM

Технические данные

Размеры

Фиксированная длина кабеля	130 мм
Наружный диаметр кабеля	4,6 мм ±0,15 мм

Окружающие условия

Класс защиты (вставлен)	IP66 / IP68 (2 м / 24 h)
Класс защиты (не вставлен)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-25 °C ... 50 °C

Общие сведения

Исполнение	Розетка
Момент затяжки гайки	1,8 Нм ±0,1 Нм
Усилие установки	45 Н ±10 Н
Усилие разделения	250 Н ±50 Н
Усилие извлечения кабеля >= отрывающая сила	> 80 Н
Расчетное напряжение	1500 В
Расчетный ток (4,0 мм ²)	35 А
Номинальное сечение	4 мм ²

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Технические данные

Общие сведения

Степень защиты	II
----------------	----

Материал

Цвет	черный
Изоляционный материал	mPPE
Материал, контакт	Cu
Материал, контактная поверхность	Ag
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Данные по присоединению

Тип подключения	Обжим
Соединительная способность	4 мм ²
Проходное сопротивление с подсоединенным проводником	0,45 мΩ
Тип кабеля	S02

Кабель

Внешняя оболочка, материал	PE-X
Внешняя оболочка, цвет	синий

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

TÜV Rheinland / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Сертификаты

TÜV Rheinland		http://www.certipedia.com	R 60126961
Номинальное напряжение UN		1500 В	

EAC		B.01742
-----	---	---------