

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MIP12312S

## MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С ПРОЗРАЧ. ДВ. ЗРЯД/36МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



### Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	3
Тип двери	Дымчатый
Ширина	268 мм снаружи
Высота	478 мм снаружи
Глубина	102 мм снаружи

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	36
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Ввод кабеля	1 неизолированный фланец 1 фланец шинпровода
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 20 привинченных отходящих линий 1 нейтраль блок клемм с 20 привинченных отходящих линий
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 мм <sup>2</sup> для земля 2 x 16 мм <sup>2</sup> для нейтраль 9 x 10 мм <sup>2</sup> для земля 9 x 10 мм <sup>2</sup> для нейтраль 9 x 6 мм <sup>2</sup> для земля 9 x 6 мм <sup>2</sup> для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик

Дверь : технический пластик  
Лицевая панель : технический пластик

Цвет  
Лицевая панель : белый ( RAL 9003 )  
Дверь : дымчатый ( RAL 9003 )

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
Этикетки качества	IMQ
Огнестойкость	Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---