

Переходник - ENLAR-M-KV-M32/M40 - 1647682

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переходник M32/M40, с уплотнительным кольцом

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 947095
GTIN	4017918947095
Вес/шт. (без упаковки)	43,000 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	23 мм
Длина без соединительной резьбы	16 мм
Диаметр соединительной резьбы	32 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	42 мм
Длина, резьба	7 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65 (В зависимости от используемого винтового соединения)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 80 °C

Общие сведения

Материал	латунь, никелированный
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, уплотнительное кольцо	NBR
Наружная резьба	M32
Внутренняя резьба	M40
Цвет	серебристый

Переходник - ENLAR-M-KV-M32/M40 - 1647682

Технические данные

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»