



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys VARIO
Краткое название устройства	VVE
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель-разъединитель аварийного останова
Уровень производительности	Высокая эффективность
Описание полюсов	3P
Тип контактов	3 Н.О.
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Способ управления	Поворотная рукоятка
Способ установки поворотной рукоятки	Прямая
Цвет рукоятки	Красный
Цвет передней панели рукоятки	Желтый
Гарантированное отключение	Да

Дополнительные характеристики

Блокировка поворотной рукоятки навесными замками	1 навесной замок 4...6 mm
Маркировка	0 - 1
Монтажная опора	Выключатель установка на симметричная рейка Выключатель установка на монтаж на панель
Способ установки	Защелками для выключатель Винтами для выключатель
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	63 A

[I _{the}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	50 A
[I _{scw}] номинальный кратковременно допустимый ток	41.5 A (AC-23) при 400 V
Номинальная рабочая мощность, Вт	11 кВт в 230...240 V (AC-3) 22 кВт в 500 V (AC-3) 22 кВт в 690 V (AC-23A) 30 кВт в 500 V (AC-23A) 18.5 кВт в 400...415 V (AC-3) 18.5 кВт в 690 V (AC-3) 15 кВт в 230...240 V (AC-23A) 22 кВт в 400...415 V (AC-23A)
Повторно-кратковременный режим, класс	30
Включающая способность (I _{действ.})	630 A в 400 V (AC-21A) 630 A в 400 V (AC-22A) 630 A в 400 V (AC-23A)
[I _{cm}] номинальная включающая способность (на к.з.)	2.1 кА в 400 V при I _{reak}
[I _{scw}] допустимый сквозной ток короткого замыкания (I _{действ.})	756 A в 400 V в течение 1 с
Номинальный условный ток короткого замыкания	10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 63 A aM 10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 63 A gG
Отключающая способность	500 A в 400 V AC-21A 500 A в 400 V AC-22A 500 A в 400 V AC-23A
Состав устройства	Ручка Выключатель
Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы DC-1...5 30000 циклы AC-21
Присоединения	Силовая цепь : винтовой зажим кабель 16 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником Силовая цепь : винтовой зажим кабель 25 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Момент затяжки	Силовая цепь : 4 Н·м - винтовой зажим
Размер базового блока	45 x 45 mm
Высота	83 мм
Ширина	60 мм
Глубина	110 мм
Масса продукта	0.53 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация продукта	CSA GL UL
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP65 IP65 в соответствии с IEC 60529
Механическая стойкость	Вибрации 10...150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6 Удары 11 мс 30 g (ном.) IEC 60068-2-27
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0733 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---