



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony 9001SK
Тип устройства или его аксессуаров	Селекторный выключатель
Краткое название устройства	9001SK
Тип рукоятки	С фиксацией
Параметры управляющего устройства	Черный длинная рукоятка

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	30 мм
Масса продукта	0.059 кг
Форма головки сигнального блока	Восьмиугольный
Операторские данные о положении	2 положения
Тип контактов	Без блока контактов
Механическая износостойкость	500000 циклы
Совместимость продукта	9001KA2, монтаж на сторона 1 или 2
Комплектация изделия	Basic element

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

	NEMA 4X NEMA 6
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация продукта	NEMA UL 508
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------