

Кабельный ввод - HC-M-KV-T-M25 - 1646191


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический резьбовой крепежный элемент с приспособлением для защиты от зарегиба кабеля и снятия растягивающего усилия, длина резьбы: 7 мм, диапазон плотности кабеля: 10 - 19 мм, клеммный диапазон: 14 - 21 мм, SW 30, винтовое крепление: M25

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 941338
GTIN	4017918941338
Вес/шт. (без упаковки)	77,620 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	44 мм
Длина без соединительной резьбы	37 мм
Диаметр соединительной резьбы	25 мм
Раствор ключа - накидная гайка	30 мм
Раствор ключа патрубков	30 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	38 мм
Длина, резьба	7 мм
Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 19 мм
Размер рабочей области зажима для уменьшения растягивающего усилия	14,00 мм ... 21,00 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 80 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный

Кабельный ввод - HC-M-KV-T-M25 - 1646191

Технические данные

Общие сведения

Материал кабельного сальника	Пербунан
Материал, уплотнительное кольцо	NBR
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M25 x 1,5
	M25
Момент затяжки	12 Нм (Патрубки)
	8 Нм (Накидная гайка)
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»