



Предохранитель, высокая скорость, 1100 А, перем. ток 690 В, DIN 2, aR, DIN, IEC, двойной индикатор, токоведущие зажимные язычки

Каталог № 170M5817D

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	1100
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			DIN 2
Категория применения			aR
Индикатор состояния			двойная (комбинированная) индикаторная система
Описание			токоведущие зажимные язычки индикатор типа T для микровыключателя
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			DIN 43620 IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011])			
Construction size			-
Rated current		A	1100
Rated voltage		V	690
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/ca1a6bc7-bb6b-44a1-9c84-9b553fae7f8c.pdf
-----------------------------	---