Klemsan®

420020 PSK 1/2

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	—
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	—
	Упаковка блока	—
	Масса (г)	—
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm^2
	Норма	EN 60998-2-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5 mm^2
	Норма VDE	IEC 60998-1/IEC 60998-2-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	— mm^2
	Максимальное одножильное сечение	— mm^2
	Минимальное многожильное сечение	— mm^2
	Максимальное многожильное сечение	— mm^2
	AWG Сечение	—
	Тип соединения	screw/vidalı
	Длина зачистки изоляции	5 mm
	Момент затяжки	0.4/0.6 Nm

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

420020

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com